

JOPLASTAR II TD-30H


ジョプラスターII
プラスチックエアダスター
Plastic air duster 塑料空气枪

ジョプラスターII 標準ノズル
(最小口径: φ3×1穴)
JOPLASTAR II standard nozzle
(Minimum calibre: φ3x1hole)

手元でらくらく調節できる!
ダイヤル式流量調整機能

※目印を基準に流量調整して下さい。

Easily adjustable on hand!
Dial adjustment of air fluid rate
※adjustable based on a guide



ノズル接続部(M14 P=1.0オネジ)
オプション取り付け可能

Nozzle connecting part
(M14 P=1.0 external thread)
Option attachment possible

手に馴染み、疲れにくいレバータイプ
Hand-friendly and tireless lever typ

プラスチックエアダスター
業界最軽量(90g)

エア引込口G(PF)1/4メネジ
JS-02プラグ標準装備
ニップルの付け替え可能
Air intake G(PF)1/4internal thread
JS-02 plug standard equipment
Nipple replacement possible

長時間の作業に、軽量で扱いやすい
接触しても、対象物をキズつけにくい

女性の多い職場に特におすすめ! 作業の負担を軽減します。

When touching, it doesn't scratch on object and it is handy under long time work because of light weight. It is most recommendable to work place with many women! It lightens the work burden

长时间作业时, 轻便易操作 即使与加工物接触也不易使其划伤 尤其推荐在女性多的工作现场使用! 可以减轻作业负担。

仕様 Spec. TD-30H

重量: 90g
適応流体: エア
常用使用圧力: 0.98MPa(10kgf/cm²)以下
最高使用圧力: 1.47MPa(15kgf/cm²)
使用環境温度: 0~50°C(32~122°F)
吐出力: 40~290ℓ/min調節可(0.5MPa時)
梱包形態: 10pcs/箱 (各ブリストアパック個装)
Weight: 90g Adapted fluid: Air
Working pressure: under 0.98MPa(10kgf/cm²)
Max. working pressure: 1.47MPa(15kgf/cm²)
Working atmosphere: 0~50°C(32~122°F)
Discharge rate: 40~290ℓ/min. adjustable(at 0.5MPa)
Packaging: 10pcs/box(each blister pack individually)

- 90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化
★環境に配慮し、金属部品を極限まで削減しました。
- 流量調節機能搭載 吐出力40~290L/minで調節可(0.5MPa時)
- Using PP(polypropylene) more that 90% of the material
★For environment friendly procedure, we reduced to use metallic parts to the ulmost limit.
- With function of fluid rate adjustment
Adjustable at the discharge rate 40~290L/min.(at 0.5 MPa)
- 90%以上の材質をpp(聚丙烯)树脂 ★为保护环境, 尽量减少使用金属零件。
- 配备流量调节功能 吐气量可调节范围为40~290L/min(0.5MPa状态下)

★本カタログ内に記載された内容・仕様については、改良のため予告なく変更する場合があります。
★本カタログに記載の全てのデータ・数値は、機種選定時にご参考いただく為の技術サポート用であり、これらのデータにより製品の保証を行うものではありませんので、予めご了承ください。

さまざまな用途に適したオプションをご活用ください。

P21~23
ロングノズル、ジェットノズル、中空糸膜フィルター

オプションの種類	品番	アダプター
PP樹脂製ロングノズル(140mm)	TLN-140	不要
アルミ製ロングノズル(200、300mm)	TLN-2 TLN-3	
PEEK製ノズル	SL-811P	AD-1/8
先端PEEK製延長ノズル(510、260、135mm)	SLN-510P SLN-260P SLN-135P	AD-M8
プラスチック安全シールド	SL590	φ8mmのノズルに使用可能
ジェットノズル	FL-600E FL-600R タイタン-1 タイタン-2	AD-1/4
中空糸膜フィルター	TF-10N	不要



ジョプラESソケット
または
コイルホース P23
T-805J、T-808Jに
ワンタッチ装着!

標準装着
JS-02
プラグ



本体
The body

付け替え可能

【標準付属】
G(PF)1/4
両オネジ
ニップル

【Standard attachment】
G(PF)1/4
External nipple of the both sides
コイルホースT-805、T-808に
接続する場合、または接続相手側が
1/4メネジの場合にご使用ください。
Please use this when connecting with
coil hose T-805、T-808 or connecting
side is 1/4 internal thread.

【別売】
G(PF)1/4
タケノコ
ニップル

【Selling separately】
G(PF)1/4
barb nipple
内径φ7mmのホースと接続
する場合にご使用ください。
※接続の際はホースバンドでしっかりと固定してください。
Please use it when connecting with
the hose of internal diameter φ7mm.
Please fasten tightly by hose band when connecting.

